



www.chargeteknoloji.com.tr

Ürün Portföyü



Electrise
HOME

Wallbox

Elektrikli Araç Şarj Çözümleri



Özellikler

- 22 kW'a kadar şarj kapasitesi
- Enerji tasarrufu için düşük bekleme modu güç tüketimi
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma
- Duvara montaj/stand kurulum seçenekleri
- Dahili kaçak akım devre kesici
- Hem tek fazlı hem de üç fazlı bağlantılar için uygun
- IEC 62196-2 uyumlu Tip 2 soket
- Sağlam ve darbeye dayanıklı tasarım

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise
HOME

Wallbox

Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazı



Evlerde



Kurumsal Park Alanlarında



Otellerde



Sergi Merkezlerinde

Electrise Home: evlerde, sitelerde, kurumsal park alanlarında, otellerde, sergi merkezlerinde kullanılabilir; hem iç hem de dış mekan kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış verimli AC elektrikli araç şarj cihazıdır.



Electrise Home -30°C 'ten 50°C 'ye tüm sıcaklıklar için uygundur.



IP54 Sızdırmazlık Seviyesi ile Toza ve Suya karşı Dayanıklıdır.



Pratik montajı ve dahili kaçak akım devre kesici ile maliyetinizi düşürür.

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.

Charge Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. Bağlarbaşı Mh. Feyzullah Cd. Kumru Sk. Albayrak Plaza No:9 Kat: 5 PK.34844 Maltepe – İstanbul / TURKEY T: (+90 216) 441 05 80 - info@chargeteknoloji.com.tr



Electrise
HOME

Wallbox

Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazı



Electrise Home kişisel kullanım için geliştirilmiş, yerleşik Tip 2 şarj soketine sahip AC duvara montajlı elektrikli araç şarj cihazıdır.

Elektriksel Özellikler	Tek Fazlı	Üç Fazlı
Giriş / Çıkış Gerilimi	230 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50 Hz	400 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50 Hz
Kablo / Soket	Soket	Soket
Çıkış Gücü	3.5 kW , 7.4 kW	11 kW , 22 kW
Şarj Arayüzü	IEC 62196-2 Tip 2 Soket	
Şarj Modu	Mod 3 (EN/IEC 61851)	
Koruma		
Dahili Kaçak Akım Koruması	AC 30mA, DC 6 mA	
Elektrik Koruması	Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım	
Sigorta	AB regülasyonlarına uyumludur	
Kablo Koruması	Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı	
Otomatik Kurtarma	Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder	
Çevre		
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C'den +50 °C'ye, >50 °C 'de akım değeri azalır	
Saklama Sıcaklığı	-40 °C'den +80 °C'ye	
Nem	<%95 bağıl nem, yoğuşmasız	
Mekanik Dizayn		
Toza ve Suya Karşı Koruma	IP54	
Muhafaza Koruması	IEC 62262'ye göre IK08	
Soğutma	Doğal Soğuma	
Boyutlar (W x D x H)	240 mm x 157 mm x 400 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)	
Regülasyon		
Sertifika / Uyumluluk	CE, IEC 62851-1, IEC 62196-2	
Kurulum		
Aksesuar	Stand (opsiyonel)	
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol		
Şarj Durumu Göstergesi	RGB LED gösterge	
Anahtar & Kullanıcı Doğrulama	LED göstergeli AÇ-KAPA anahtar	
Şarj Konfigürasyonu	Teknik personel tarafından yapılandırılabilir	

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise
HOME

Wallbox Mini

Elektrikli Araç Şarj Çözümleri



Özellikler

- 11 kW'a kadar AC şarj cihazı
- Enerji tasarrufu için düşük bekleme modu güç tüketimi
- Duvara montaj/stand kurulum seçenekleri
- Dahili kaçak akım devre kesici
- Hem tek fazlı hem de üç fazlı bağlantılar için uygun
- IEC 62196-2 uyumlu Tip 2 soket

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise
HOME

Wallbox Mini

Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazı



Evlerde



Kurumsal Park Alanlarında



Otellerde



Sergi Merkezlerinde


Electrise Home Mini: evlerde, kapalı otoparklarda, kurumsal park alanlarında, otellerde ve sergi merkezlerinde kullanılabilir; iç mekan kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış AC elektrikli araç şarj cihazıdır.



Electrise Home Mini -30°C 'ten 50°C 'ye tüm sıcaklıklar için uygundur.



Özel mini tasarımı ile alandan tasarruf ettirir.



Pratik montajı ve dahili kaçak akım devre kesici ile maliyetinizi düşürür.

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise
HOME

Wallbox Mini

Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazı



Electrise Home Mini kişisel kullanım için geliştirilmiş, yerleşik Tip 2 şarj soketine sahip, küçük, ev tipi AC duvara montajlı elektrikli araç şarj cihazıdır.

Elektriksel Özellikler	Tek Fazlı	Üç Fazlı
Giriş / Çıkış Gerilimi	230 VAC, maks. 16A , 50 Hz	400 VAC, maks. 16A, 50 Hz
Kablo / Soket	Soket	Soket
Çıkış Gücü	3.5 kW	11 kW
Şarj Arayüzü	IEC 62196-2 Tip 2 Soket	
Şarj Modu	Mod 3 (EN/IEC 61851)	
Koruma		
Dahili Kaçak Akım Koruması	AC 30mA, DC 6 mA	
Elektrik Koruması	Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım	
Sigorta	AB regülasyonlarına uyumludur	
Kablo Koruması	Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı	
Otomatik Kurtarma	Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder	
Çevre		
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C'den +50 °C'ye, >50 °C 'de akım değeri azalır	
Saklama Sıcaklığı	-40 °C'den +80 °C'ye	
Nem	<%95 bağıl nem, yoğuşmasız	
Mekanik Dizayn		
Toza ve Suya Karşı Koruma	IP44	
Muhafaza Koruması	IEC 62262'ya göre IK06	
Soğutma	Doğal Soğuma	
Boyutlar (W x D x H)	225 mm x 120 mm x 355 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)	
Regülasyon		
Sertifika / Uyumluluk	CE, IEC 62851-1, IEC 62196-2	
Kurulum		
Aksesuar	Stand (opsiyonel)	
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol		
Şarj Durumu Göstergesi	RGB LED gösterge	
Anahtar & Kullanıcı Doğrulama	LED göstergeli AÇ-KAPA anahtar	
Şarj Konfigürasyonu	Teknik personel tarafından yapılandırılabilir	

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise
CITY

Şehir Tipi AC EA Şarj İstasyonu

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Özellikler

- 8" 800×600 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD
- OCPP 1.5S ve 1.6J uyumlu
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama üzerinden ödeme
- 2 soket'e kadar IEC 62196-2 uyumlu Tip 2 Soket
- Ethernet, Wifi, BT, 3G/LTE gibi bağlantı seçenekleri
- Dahili enerji metre & kaçak akım devre kesici
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma

CHARGE
TECHNOLOGY

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise Şehir Tipi AC EA Şarj İstasyonu CITY Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Otoparklarda



Benzin İstasyonlarında



Alış-Veriş Merkezlerinde



Otellerde



Sergi Merkezlerinde

Electrise City : otoparklar, benzin istasyonları, oteller, alışveriş merkezleri, sergi merkezleri gibi konumlar-
da kullanılabilir; dış mekan kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.



Güneş ışığında okunabilen PCT teknoloji-
sine sahip dokunmatik ekran arayüzü ile
Electrise City- 15 °C 'ten 50 °C 'ye tüm
sıcaklıklar için uygundur.



IP54 Sızdırmazlık Seviyesi ve Otomotiv
Teknolojisinde kullanılan boya yöntem-
leri ile her türlü iklim koşulunda 10 yıllık
korozyon önleme garantilidir



Güvenli entegre kullanımı ile tüm veri-
leriniz güvendedir.



Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise Şehir Tipi AC EA Şarj İstasyonu

CITY Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Electrise City, yerleşik Tip 2 şarj soketine sahip, halka açık kullanım için üretilmiş AC elektrikli araç şarj cihazıdır.

Elektriksel Özellikler	Tek Fazlı	Üç Fazlı
Giriş / Çıkış Gerilimi	230 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50 Hz	400 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50 Hz
Kablo / Soket	Soket	Soket
Çıkış Gücü	3.5 kW , 7.4 kW	11 kW , 22 kW
Şarj Arayüzü	IEC 62196-2 Tip 2 Soket	
Şarj Modu	Mod 3 (EN/IEC 61851)	
Koruma		
Dahili Kaçak Akım Koruması	AC 30mA, DC 6 mA	
Elektrik Koruması	Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım	
Sigorta	AB regülasyonlarına uyumludur	
Kablo Koruması	Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı	
Otomatik Kurtarma	Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder	
Çevre		
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C'den +50 °C'ye, >50 °C 'de akım değeri azalır	
Saklama Sıcaklığı	-40 °C'den +80 °C'ye	
Nem	<%95 bağıl nem, yoğunlaşmaz	
Mekanik Dizayn		
Toza ve Suya Karşı Koruma	IP54	
Muhafaza Koruması	EC 62262'ye göre IK08	
Soğutma	Doğal Soğuma	
Boyutlar (W x D x H)	400 mm x 400 mm x 1600 mm (stand) 370 mm x 370 mm x 750 mm (duvar tipi)	
Regülasyon		
Sertifika / Uyumluluk	CE, IEC 62851-1, IEC 62196-2, OCPP V1.5S / v1.6J	
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol		
Kullanıcı Arayüzü & Durum	Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 8" TFT LCD ve RGB LED bar	
Kullanıcı Doğrulama & Ödeme	RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)	
Alma		
Bağlantı Seçenekleri	Ethernet, WiFi, Bluetooth, GPRS/3G/LTE	
Şarj Konfigürasyonu	Teknik personel tarafından yapılandırılabilir	



Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise
CITYMAX

Hızlı DC EA Şarj İstasyonu

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Özellikler

- 3m/5m kablolu CCS2 Tip 2 fiş ile 60 kW'a kadar hızlı DC şarj
- 3m/5m kablolu Tip 2 fiş ile 22 kW AC şarj | IEC 62196-2
- 8" 800×600 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD
- OCPP 1.5S ve 1.6J desteği
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama ile ödeme
- 3m/5m kablolu 1 CCS fişi ve 1 AC fişi
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma



Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise Hızlı DC EA Şarj İstasyonu CITYMAX Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Otoparklarda



Benzin İstasyonlarında



Alış-Veriş Merkezlerinde



Otellerde



Sergi Merkezlerinde

Electrise CityMax: park alanları, benzin istasyonları, oteller, alışveriş merkezleri, sergi merkezleri gibi konumlarda kullanılabilir; dış mekan kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.



Tek sokette 60 kW'a kadar hızlı şarj sağlar. (DC)



Güneş ışığında okunabilen PCT teknoloji-sine sahip dokunmatik ekran arayüzü ile Electrise City- 15 °C 'ten 50 °C 'ye tüm sıcaklıklar için uygundur.



IP54 Sızdırmazlık Seviyesi ve Otomotiv Teknolojisinde kullanılan boya yöntem-leri ile her türlü iklim koşulunda 10 yıllık korozyon önleme garantilidir



Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



Electrise Hızlı DC EA Şarj İstasyonu CITYMAX Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Electrise CityMax halka açık kullanıma uygun, yerleşik Tip 2 ve CCS şarj soketlerine sahip, hızlı DC elektrikli araç şarj cihazıdır.

Elektriksel Özellikler

	Faz	3 Faz + Nötr + PE
Giriş Gerilimi	Gerilim	380 VAC +/- 10%
	Frekans	50Hz +/- 10%
	Konnektör	AC CCS
	Güç	22kW 60kW
Çıkış Gerilimi	Gerilim	380 VAC 150—1000 VDC
	Akım	Maks. 32 A Maks. 240 A
	Kablo uzunluğu	3m/5m 3m/5m
Koruma		
Dahili Kaçak Akım Koruması		AC 30mA, DC 6 mA
Elektrik koruması		Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım
Sigorta		AB regülasyonlarına uyumludur
Kablo Koruması		Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı
Otomatik Kurtarma		Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder
Çevre		
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C'den +50 °C'ye, >50 °C 'de akım değeri azalır
Saklama Sıcaklığı		-40 °C'den +80 °C'ye
Nem		<%95 bağıl nem, yoğuşmaz
Mekanik Dizayn		
Toza ve Suya Karşı		IP54
Koruma		
Muhafaza Koruması		IEC 62262'ye göre IK08
Soğutma		Fan ile soğutma
Boyutlar (W x D x H)		600 mm x 580 mm x 1510 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)
Regülasyon		
Sertifika / Uyumluluk		CE, IEC 62851, OCPP v1.5S / v1.6J , DIN 70121, ISO 15118
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol		
Kullanıcı Arayüzü & Durum Göstergesi		Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 8" TFT LCD ve RGB LED gösterge
Kullanıcı Doğrulama & Ödeme Alma		RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)
Bağlantı Seçenekleri		Ethernet, WiFi, Bluetooth, GPRS/3G/LTE
Şarj Konfigürasyonu		Teknik personel tarafından yapılandırılabilir



Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümü modele ve konfigürasyona göre değişir.



www.chargeteknoloji.com.tr

info@chargeteknoloji.com.tr